



Anger för vilken skivtjocklek pluggen är avsedd eller greppområde (blindnit).



Anger maxtjocklek på materialet som skall fästas.



Fasadplugg; anger maxtjocklek på materialet som ska fästas. Första värdet anger max tjocklek vid montering i massiva material. Det andra värdet anger max tjocklek i porösa material.



Expanderbult; anger maxtjocklek på materialet som ska fästas. Första värdet anger max tjocklek vid standard monteringsdjup. Andra värdet anger max tjocklek vid reducerat monteringsdjup.




Borrkapacitet i plåt/stål för skruvens borrarpet.



Expanderbult; anger med vilket moment muttern skall dras åt för att uppfylla deklarerad prestanda.



Vinkel på bandad spik.




Anger vilken pluggdimension som är lämplig för kroken eller öglan. (Gäller skruv och vinkelkrokar samt skruvöglor).




D-format huvud.




O-format huvud.




Anger att spiken är försedd med mejselspets, vilket minskar risken för sprickbildning.



Anger att spiken är försedd med diamantspets.



Anger vilken skruvdimension som passar pluggen.



Anger vilken borrar diameter som ska borraras för pluggen.




Fiberskärande borrarpet minskar risken för sprickbildning i trä.



Borrarpet som borrar igenom tjockare material t.ex. plåt eller stål balk.




Torpedospets som greppar direkt och ger en säker montagestart.



Anger att skruven är försedd med Nexus™ gängteknik.



Brickor; anger för vilken M-gänga brickan är avsedd.



Anger vilken spikdimension som passar pluggen.



Rostfritt stål, A2, har mycket god motståndskraft mot korrosion. Korrosivitetsklass C4.



Rostfritt syrafast stål, A4, har mycket god motståndskraft mot korrosion och andra kemiska angrepp. Korrosivitetsklass C5.



Anger korrosivitetsklass på skruv för utomhusbruk.




Spårtyp Phillips med bitsstorlek.




Spårtyp Pozidrive med bitsstorlek.




Spårtyp Torx med bitsstorlek.



Anger hur många lager gips skruven är avsedd för.



Spårtyp fyrkant med bitsstorlek.



Spårtyp Insex med bitsstorlek.



Nyckelvidd sexkantsskalle med Torx.



Mutter dimension.



Nyckelvidd sexkantsskalle.



Kod för RAL-färg.



Anger att produkten är CE-märkt. Prestandadeklaration finns på www.fast-fastening.com



Anger att produkten är ETA-godkänd.



Anger enligt vilken DIN eller ISO standard som produkten är tillverkad.

